SÉRIE F4000

LOVOL

CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE F4000

- O novo desenvolvimento do corpo da quarta geração, nova forma bonita, bonito e generoso.
- O assento com suspensão a ar Grammer oferece proporciona área de contato máxima e força de equilibrada, reduzindo efetivamente o cansaço ao dirigir e melhorando o conforto de condução.
- Volante ajustável em quatro direções, operação confortável; Volante com bola de direção hidráulica, giro rápido com uma mão, conveniente e rápido.
- Novo formato da grade de segurança central, único, liderando a tendência.
- A largura de toda a máquina é 1440 mm e a operação é flexível e livre no pomar e vinhedo. O ângulo de direção pode alcançar 70 graus, e o raio mínimo de giro da super ponte de direção 3m.
- 16+16 mudança síncrona do shuttle, a distribuição de velocidade é razoável, adequado para uma variedade de condições operacionais.
- Adote a saída hidráulica traseira de 3 vias, fluxo de saída hidráulica contínuo até 50 L/min, pode ser conectado a uma variedade de ferramentas.
- A força de elevação é de até 16,8KN com um elevador de força única. Adota PTO traseiro de duas velocidades 540/1000r/min; Suspensão dianteira opcional de Classe II, força de elevação de até 10,7KN; PTO frontal, velocidade de rotação 1000r/min.

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Beihai Road,Weifang,Shandong,China. PC: 261206 Tel: +86-536-7527358
Website: en.lovol.com E-mail: lovol_agriexport@global.lovol.com

LOVOL lovol.global LOVOL

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Modelo		F4075	F4080	F4090	F4100
Sistema de energia					
Modelo do motor		4D35RT30/1002			
Padrões de emissão		Fase II			
Potência nominal(kW /HP)		55.2/75	55.8/80	66.2/90	73.5/10
Velocidade nominal (rotação/minuto)		2200			
Torque máximo (N · m)		344	380	398	400
Deslocamento (L)		3.5			
Entrada de ar		Tipo seco embutido			
Capacidade do tanque de combustível (L)		92			
Sistema de transmissão					
Tipo de motor		4WD			
Tipo de embreagem		embreagem de acionamento simples de 12 polegadas			
Modo de mudança da caixa de engrenagens		sincronizador/troca de marchas			
Número de engrenagens		16+16			
Arpão de engrenagem		N/A			
Gama de velocidades	Avançar (km/h)	1.05-39.9			
	Ré (km/h)	1.05-39.9			
Transmissão final		Tipo de engrenagem planetária			
Bloqueio de diferencial		Controlado eletronicamente			
Tipo de freio		freio de compensação hidráulica			
Freio de estacionamento		freio independente mecânico de múltiplos discos			
Sistema hidráulico					
Fluxo de saída hidráulica (L/min)		50			
Válvula de carretel hidráulica multicanal		2 + 1 saídas hidráulicas contínuas			
Método de controle de elevação		ajuste de altura, controle flutuante			
Capacidade de melhoria	Posição a uma distância de 610 mm das esferas inferiores dos links (kN)	≥15			
Dispositivo de trabalho					
Dispositivo de tração		Dispositivo de reboque ajustável para cima e para baixo (opcional)			
Tração		Haste de tração oscilante (opcional)			
Tipo de PTO		540/760, opcional 540/1000			
Engrenagem do PTO		6 estrias, opcional 8 estrias			
Pneus padrão					
Pneu dianteiro		280 /70R18			
Pneu traseiro		360 /70R28			
Corpo de máquina					
Sistema de Proteção Contra Capotamento de Segurança		•		•	
Cabine	Cabine com aquecedor	N/A		N/A	
	Cabine com AC	N/A		N/A	
Tamanho total					
Comprimento*Largura*Altura (mm)		4050 (eixo comum)/3956 (eixo de direção super) X1440X1500(Discos de condução)			
Distância entre eixos		2250 (eixo comum)/2450 (eixo de direção super)			
Pista (mm)	Roda dianteira	1173, 1223, 1279, 1329 (1173 definido antes da data da entrega)			
	Roda traseira	1080, 1182, 1258, 1360, 1480, 1582 (1080 ajustado antes da entrega)			
Aterramento despacho (mm)	Distância mínima do solo	270 (eixo comum)/232 (eixo de direção super)			
Raio de afinação (m)	Freio lateral	3.55 (eixo comum)/3.0 (eixo de direção super)			
	Sem frenagem lateral	3,8 (eixo comum)/3,4 (eixo de direção super)			
Peso(kg)	Peso estrutural	2685 (eixo comum)/2735 (eixo de direção super)			
	Peso mínimo de serviço	2925 (eixo comum)/2961 (eixo de direção super)			
Contrapeso (kg)	Contrapeso dianteiro	200			
	Contrapeso traseiro	344			